

ecoline

ecoline[®]
GROUP

GRIMM TAKUMI

Polifunzionale GRIMM TAKUMI



Caratteristiche salienti

Macchina Omologata Veicolo speciale per la pulizia Urbana.
Macchina progettata con funzionamento elettrico
32 KW erogabili
3 operatori in contemporanea ad alta pressione regolabile e con uso di acqua calda
3 naspi ad alta pressione di cui uno elettrico a 220V
Alimentazione elettrica dall'esterno 400V trifase
Possibilità di erogare corrente esternamente sul 220Vac (2KW) e sul 400Vac (4KW)
Telai in alluminio Perallumin decappati e verniciati
Camino espulsione fumi inox antivento
Pompe alta pressione in Ceramic Coating con bypass integrato
Produzione a vapore a 50 Bar
Addolcitore meccanico da 2400Lt. ora
Chiusure attrezzatura interna in Alu-bond
Torre faro girevole a led
Serbatoio gasolio caldaia autonomo
Impianto idrico in PE-R1
PLC CON RADIOCOMANDO DEDICATO E DISPLAY TOUCH SCREEN
Trasmissione PTO in Nichel Cromo
Preriscaldamento termico in cisterna
Serbatoio in Pre-allumin da 1000/1500 Lt con paratie antifiutto

MECCANICA E TELAIO	1.0-2.0-3.0 Takumi
FURGONI/TELAIO	IVECO & MERCEDES (patente B o C)
PORTATA LORDA MAX.	3500 KG / 7.500 KG
MESSA A TERRA	SISTEMA A NEUTRO ISOLATO
PIANALI-BUGNA 3	PERALLUMIN DECAPPATO
TELAISTICA INTERNA	PERALLUMIN IPOSSIDICO
PROTEZIONI INTERNE	PANNELLATURA D-BOND
RIVESTIMENTO FURGONE	PANNELLATURA ALLU-BOND
PROTEZIONE PTO IN CABINA	SI
FERMACARICO	SI
ALTERNATORE	32 KVA, 440 Vac, 50 Hz, 1.500 rpm
QUADRO ELETTRICO	MÜLLER-SIEMENS
PROTEZIONE QUADRO ELETTRICO	IP 65
ALIMENTAZIONE ESTERNA	SI CON 3F+N+T
TRASMISSIONE PTO	NICHEL CROMO
SCHEDA ELETTRONICA PTO	SI
SERBATOIO ACQUA	PERALLUMIN 1.000 LITRI/2.500 LITRI
BASAMENTI ATTREZZATURA	SILENTBLOCK
POMPA WTO BASSA PRESSIONE	CENTRIFUGA AUTO-ADESCANTE
POMPE ALTA PRESSIONE	CERAMIC COATING
POMPA GRIMM	19 L/MIN - 180 BAR
2° POMPA MODELLO CANAL JET 3.0	25 L/MIN - 140 BAR
2° POMPA GRIMM 2.0	19 L/MIN - 180 BAR
VALVOLE 4 VIE	DI SERIE NEL CANAL JET
GESTIONE IDRODINAMICA .	BASSA PRESSIONE
GESTIONE IDRODINAMICA	ALTA PRESSIONE
ADDOLCITORE-DEMI LHOTSE	2400 L/H
ADDOLCITORE-DEMI LHOTSE	KDFM-ZEOLITE
CALDAIA	ANTICALCARE INOX
CALDAIA	68 kWt- Inox
CALDAIA	FUNZIONAMENTO A GASOLIO
ESPULSIONE FUMI	VENTILAZIONE ELETTRICA FORZATA
SERBATOIO GASOLIO CALDAIA	50 LITRI - INOX
NASPO RIQUALIFICAZIONE	20 METRI 5/16"-400BAR-155 °C
1° NASPO CANAL JET	50 METRI 5/16"-400BAR-155 °C
2° NASPO CANAL JET	50 METRI 3/8" -400BAR-155 °C
VASSOI RACCOGLI FANGO	N. 2 NEL MOD. CANAL JET
COMPRESSORE ARIA	8 BAR 6 LITRI
ACQUA CALDA	TEMP. VARIABILE 45°/95 °
VAPORE DA 50 BAR	TEMP. VARIABILE 100°/120°
PRERISCALDO	PRESENTE
REGOLATORI DI TEMPERATURA	N. 2 TERMOREGOLATORI
VALVOLE DI COMANDO	PRESENTI
IMPIANTO NEBULIZZAZIONE	PRESENTE
ASPIRA FANGHI ELETTRICO	PRESENTE AD ESPULSIONE
NEBULIZZATORE	INOX
COMANDO REMOTO	SI
TORRE FARO	SI CON LED ORIENTABILE
LAMPEGGIANTI	SI
KIT RIQUALIFICAZIONE URBANA	PRESENTE
KIT VAPORE -CHEWING GUM	PRESENTE
KIT GRAFFITI	PRESENTE
PEDANA ESTENSIBILE	OPTIONAL CON MOLLA U.S.A.
LAVASFALTO	OPTIONAL
ASPIRAFANGHI INOX CON SENSORI	OPTIONAL
KIT FOTOVOLTAICO GRANDI IMPIANTI	OPTIONAL
KIT DOPPIO OPERATORE	OPTIONAL
KIT TRIPLO OPERATORE	OPTIONAL
UGELLI DISOTTURANTI CANAL JET	OPTIONAL



Zona Industriale Faleriense - Via Dei Mestieri 8/10/12
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734 900242 Fax 0734 900101
www.ecolinegroup.it info@ecolinegroup.it

 Gruppo Ecoline